

RS - P4.81

Pannello LED "Wall Mount", passo 4,81mm, SMD2020, LED Black, luminosità standard, IP31, 500x500mm

Cod. 9SVWM0481BISF31V1K



Pannello LED "Wall Mount", passo 4,81mm, SMD2020, LED Black, 1200 cd/mq, IP31, 500x500mm

Specifiche tecniche

Passo	4,81 mm
Tipologia LED	SMD 2020 Kinglite Black
Angolo visione (H / V)	140° / 140°
Luminanza (cd/m2)	≥1200
Densità (px/m2)	43264
Pixel pannello	104 x 104
Frequenza di refresh (Hz)	≥1920 Hz / 3840 Hz (opzionale)
Modalità di pilotaggio	1/16
Driver	MBI5124/MBI5153 (opzionale)

All Over Video Service S.r.l.

Via privata alzaia trieste, 3 – 20090 Cesano Boscone (MI) – P.IVA e Cod. Fiscale 04061050961

☎ +39 02-44.00.110 - ✉ info@allover.it - 🌐 www.allover.it

RS - P4.81

Pannello LED "Wall Mount", passo 4,81mm, SMD2020, LED Black, luminosità standard, IP31, 500x500mm

Cod. 9SVWM0481BISF31V1K

Specifiche tecniche

Manutenzione	Frontale
Connettori	FLD
Ciclo di vita (ore)	≥80000
Potenza nominale assorbita - consumo medio (W/m ²)	275
Potenza nominale assorbita - consumo max (W/m ²)	800
Grado di protezione (fronte / retro)	IP31/31
Temperatura di esercizio/Umidità	0 ~ 40°C/10 ~ 90% RH
Dimensione modulo (L x H)	250 x 250 mm
Dimensione pannello (L x H x P)	500 x 500 x 85 mm
Peso pannello	8,3 kg
Finitura	lamiera
Sistema di controllo	Novastar
Frame Rate (Hz)	≥50-60

All Over Video Service S.r.l.

Via privata alzaia trieste, 3 – 20090 Cesano Boscone (MI) – P.IVA e Cod. Fiscale 04061050961

☎ +39 02-44.00.110 - ✉ info@allover.it - 🌐 www.allover.it